



- HEAT PIPES SP • CALODUCS SP • CONDOTTA TERMICA SP •
- CARTOUCHE THERMOCONDUCTRICE SP • TEPELNÉ TRUBICE SP •
- VARMELEIDERØR SP • WARMTEPIJP SP •

Ausführungen SP	Betriebstemperaturen:
	<p>20° bis 320°C bezogen auf die Oberflächen der Wärmeleitrohre SP</p> <p>20° bis 500°C bezogen auf die Oberflächen der Gießwerkzeuge</p>

Standardmaße	Längen L ±1								
Ød	50	63	80	100	125	160	200	250	M
3 ^{+0.05} _{-0.10}									
4 ^{+0.05} _{-0.10}									2.5
5 ^{+0.05} _{-0.10}									3
6 ^{+0.05} _{-0.10}									3
8 ^{+0.05} _{-0.10}									4
10 ^{+0.05} _{-0.10}									5
12 ^{+0.05} _{-0.15}									6
16 ^{+0.05} _{-0.20}									8

Angaben in mm

- Lieferzeiten: Standardlängen ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten, Sonderlängen auf Anfrage
- Lieferungen nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Technische / Kaufmännische Änderungen vorbehalten.
- Technische Informationen, Einbauempfehlungen: siehe „Wirkungsweise und Grundlagen der Verwendung“.